

Standard-Lieferspezifikation

n-Propanol

CAS-Nr. 71-23-8

| Liefer- spezifikationen | Merkmal | Wert | Einheit | Testmethode | AZ |
|----------------------------|---|------------|---------|--|----|
| | n-Propanol | min. 99,8 | % (m/m) | Gaschromatographie ^{*)} | x |
| | Alpha-Methylvaleraldehyd | max. 10 | mg /kg | Gaschromatographie | x |
| | Wasser | max. 0,1 | % (m/m) | DIN 51 777 / ASTM D 1364 (mod. Karl-Fischer-Methode) | x |
| | Säuregehalt, als Essigsäure | max. 0,003 | % (m/m) | DIN EN ISO 2114 / ASTM D 1613 | x |
| | Platin/Cobalt-Farbzahl (Hazen/APHA-Farbzahl) | max. 5 | | DIN EN 1557 / DIN EN ISO 6271 / ASTM D 1209 | x |

Anmerkungen ^{*)} Aus Differenz: 100 % - (Wasser + Nebenkomponenten nach GC)

Produkt-Nr. 50000858

Gültig ab 01.07.2010
Version-Nr. 1

Weitere Produktnummer(n) je nach Verpackungsart

Die mit x markierten Parameter werden auf Analysenzertifikaten (AZ) ausgewiesen. Testmethoden sind zu allen Parametern der Spezifikation erhältlich. Für Nachfragen steht ihr Sales Support zur Verfügung.

Typische Eigenschaften sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsgebiete informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Beschaffenheiten der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu garantieren. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

OXEA GmbH
Rheinpromenade 4a
40789 Monheim
Deutschland / Germany

OXEA Corporation
1505 West LBJ Freeway
Suite 400
Dallas, TX 75234
USA

email: psq@oxea-chemicals.comSeite 1 von 1
10570_SLS_DE_V1b