

OXSOFT GPO

CAS-Nr. 6422-86-2

Liefer- spezifikationen	Merkmal	Wert	Einheit	Testmethode	AZ
	Estergehalt	min. 99,5	% (m/m)	Gaschromatographie	x
	Freier Alkohol	max. 0,1	% (m/m)	Gaschromatographie	x
	Wasser	max. 0,05	% (m/m)	ASTM D1364 / ASTM E203 / ASTM D6304 / ISO 760	x
	Säurezahl	max. 0,07	mg KOH/g	ASTM D 974 / ISO 1385/IV	x
	Terephthalsäure	max. 0,01	% (m/m)	berechnet	x
	Platinum/Cobalt Farbzahl (Hazen/APHA Farbzahl)	max. 20		ASTM D 5386 / ISO 2211 / ISO 6271	x
	Brechungsindex n_D bei 20 °C	Report		ASTM D 1045	x
	Aussehen	Klar, ohne heterogene Anteile		Visuelle Beurteilung	x

Anmerkungen -

Produkt-Nr. 51005473

Gültig ab 21.03.2019

Version-Nr. 3

Weitere Produktnummer(n) je nach Verpackungsart

Die mit x markierten Parameter werden auf Analysenzertifikaten (AZ) ausgewiesen. Testmethoden sind zu allen Parametern der Spezifikation erhältlich. Für Nachfragen steht ihr Sales Support zur Verfügung.

Typische Eigenschaften sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsgebiete informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Beschaffenheiten der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu garantieren. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

OXEA GmbH
Rheinpromenade 4a
40789 Monheim
Deutschland / Germany

OXEA Corporation
1505 West LBJ Freeway
Suite 400
Dallas, TX 75234
USA

email: psq@oxea-chemicals.com

Seite 1 von 1
11430-SLS-DE-V3