

# OXSOFT DUO 2

Liefer-  
spezifikationen

| Merkmal   | Wert              | Einheit  | Testmethode                   |
|---|-------------------|----------|-------------------------------|
| Aussehen  | Klare Flüssigkeit |          | Visuelle Beurteilung          |
| Estergehalt                                       | min. 97           | % (m/m)  | Gaschromatographie            |
| Säurezahl   | max. 0,1          | mg KOH/g | DIN EN ISO 2114 / ASTM D 1613 |
| Wasser  | max. 0,1          | % (m/m)  | DIN 51777 Teil 1              |
| Platinum/Cobalt-Farbzahl<br>(Hazen/APHA-Farbzahl) | max. 30           |          | DIN EN ISO 6271 / ASTM D 5368 |

Produkt-Nr. 51005644

Gültig ab 02.07.2012  
Version-Nr. 1

Die mit x markierten Parameter werden auf Analysenzertifikaten (AZ) ausgewiesen. Testmethoden sind zu allen Parametern der Spezifikation erhältlich. Für Nachfragen steht ihr Sales Support zur Verfügung.

Typische Eigenschaften sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsgebiete informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Beschaffenheiten der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu garantieren. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

OXEA GmbH  
Otto-Roelen-Straße 3  
46147 Oberhausen  
Deutschland / Germany

OXEA Corporation  
1505 West LBJ Freeway  
Suite 400  
Dallas, TX 75234  
USA

email: [psq@oxea-chemicals.com](mailto:psq@oxea-chemicals.com)

Seite 1 von 1  
11480 \_SLS\_DE\_V1.doc