

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Nahrazuje verzi

2 .00***

Datum revize

16-XII-2016

Datum uvolnění

16-XII-2016

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Identifikace látky/přípravku

Propanal

Reg.č. CAS

123-38-6

ES-číslo

204-623-0

Registrační číslo (REACH)

01-2119456625-33

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Identifikovaná použití

Přepřevovaným izolovaným meziproduktem (1907/2006)

Použití doporučená proti

Žádné

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace
společnosti/podniku

OXEA GmbH
Otto-Roelen-Str. 3
D-46147 Oberhausen
Germany

Informace o výrobku

Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: psq@oxea-chemicals.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro nouzové
volání

+44 (0) 1235 239 670 (UK)
dostupný 24/7

Národní telefonní číslo pro
nouzové volání

Toxikologického informačního střediska (TIS)
Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02
Dostupnost: data neudána

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Tato látka je zařazena a označena podle směrnice 1272/2008/ES s dodatky (CLP)

Hořlavá kapalina Kategorie 2, H225

Akutní orální toxicita Kategorie 4, H302

Akutní inhalační toxicita Kategorie 4, H332

Poleptání/podráždění kůže Kategorie 2, H315

Závažné poškození/podráždění očí Kategorie 2, H319

Látka systémově toxická pro cílové orgány - Jediná expozice Kategorie 3, H335

Kromě klasifikace CLP musí být tento výrobek podle údajů Oxea považován za:

Závažné poškození/podráždění očí: Kategorie 1

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Dodatečné údaje

Kompletní znění jakož i upozornění na nebezpečí a doplňující znaky pro nebezpečí naleznete v odstavci 16.

2.2 Prvky označení

Označení v souladu se směrnicí 1272/2008/ES ve znění pozdějších doplnění (CLP).

Symboly nebezpečí



Signal word

Nebezpečí

Přehled nebezpečí

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Precautionary statements

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P261: Zamezte vdechování plynu/mlhy/par.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte si ústa
P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.***

2.3 Další nebezpečnost

Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs

Výpary jsou těžší než vzduch a mohou překonat i větší vzdálenosti ke zdroji vznícení, což může způsobit zpětné zapálení

Složky výrobku mohou být absorbovány vdechováním a požitím

PBT a vPvB posouzení

Není požadováno

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

3.1 Látky

Chemický název	Reg.č. CAS	REACH-No	1272/2008/EC	Koncentrace (%)
Propanal***	123-38-6	01-2119456625-33** *	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	> 97,0

Kompletní znění jakož i upozornění na nebezpečí a doplňující znaky pro nebezpečí naleznete v odstavci 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Vdechnutí

Ponechejte v klidu. Provzdušněte čerstvým vzduchem. Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.

Pokožka

Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.

Oči

Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočku. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí

Bez pokynu lékaře nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Hlavní příznaky

Dýchací potíže, Kašel, snížení činnosti centrálního nervového systému, hypertenzivní účinek, narkóza, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, Bezvědomí.

Zvláštní nebezpečí

Edém plic, podráždění plic, Ledvinové potíže, Jaterní potíže.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Všeobecné pokyny

Okamžitě svlékněte kontaminovaný, napuštěný oděv a odstraňte ho bezpečným způsobem. Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.

Symptomatické ošetření. Při podráždění dýchacích cest použijte okamžitě kortizonový sprej.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasící prostředky

alkoholu odolná pěna, hasící prášek, oxid uhličitý (CO₂), vodní mlha

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Hasicí prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů

Nepoužíjte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné plyny, které vznikají při nedokonalém spalování, mohou obsahovat:

Oxid uhelnatý (CO)

oxid uhličitý (CO₂)

Plyny vzniklé při hoření organických látek se zásadně řadí k plyným jedovatým látkám

Výpary jsou těžší než vzduch a mohou překonat i větší vzdálenosti ke zdroji vznícení, což může způsobit zpětné zapálení

Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení pro hasiče

Hasicí vybavení by mělo obsahovat dýchací přístroj, který je nezávislý na okolním vzduchu, a kompletní hasicí vybavení (podle NIOSH alebo EN 133).

Opatření požární prevence

Kontejnery/nádrže ochlazujte mlhou vody. Tekoucí voda a vodní pára mohou způsobit korozi. Přehradte a shromážděte vodu použitou k hašení. Udržovat osoby vzdáleně od ohně a na straně přivrácené k větru.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Ne jen pro nouzové případy školený personál: Osobní ochranné pomůcky viz odstavec 8. Nedotýkejte se očí a pokožky. Zamezte vdechování par nebo mlhy. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Neopouštějte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Pro záchranné jednotky: Osobní ochrana viz oddíl 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte dalšímu úniku rozlitím nebo rozsypáním. Produkt nevypouštějte do vodního prostředí bez předchozí úpravy (biologická čistírna odpadních vod).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody omezování

Zamezte další vytékání materiálu, pokud je to možné bez rizika. Pokud možno izolujte rozlitý materiál.

Způsoby čištění

Nechejte vsáknout do inertního materiálu. NEPOUŽÍVEJTE hořlavé materiály jako jsou piliny. Uložte do vhodné uzavřené nádoby. Při rozlití většího množství kapaliny ihned seberte lopatou nebo vysajte vysavačem. Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může způsobit vznícení par organických látek).

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné pomůcky viz odstavec 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce. V pracovních prostorách je nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a/nebo odsávání. S produktem manipulujte pouze v uzavřeném systému. Pro plnění, vyprazdňování nebo manipulaci nepoužívejte stlačený vzduch.

Hygienická opatření

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Potřísněný oděv ihned odložte. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.

Pokyny k ochraně životního prostředí

Viz kapitola 8: Řízení expoziční doby na životní prostředí.

Nekompatibilní látky

kyseliny a báze
aminy
oxidační činidla

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může způsobit vznícení par organických látek). Pro případ požáru musí být k dispozici chladičí vodní rozstříkovací zdroj. Při přemísťování materiálu obaly uzemněte a připevněte. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou překonat i větší vzdálenosti ke zdroji vznícení, což může způsobit zpětné zapálení. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Tlak v uzavřeném obalu se může vlivem tepla zvýšit.

Technická opatření/skladovací podmínky

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě. Opatrně manipulujte s nádobou a opatrně ji otvírejte. Manipulace provádějte pod dusíkem, chraňte před vlhkostí. Skladujte při teplotách mezi 9 a 38 °C (48 a 100 °F).

Teplotní třída

T4

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Přepravovaným izolovaným meziproduktem (1907/2006)

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty expozice Evropská unie

Mezní hodnoty vystavení nejsou stanovené

Mezní hodnoty expozice Česká republika

Mezní hodnoty vystavení nejsou stanovené.

DNEL & PNEC

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Propanal***, CAS: 123-38-6

Pracovníci

DN(M)EL - dlouhodobá expozice - systemické účinky - Inhalační

6,1*** mg/m^{3***}

DN(M)EL - dlouhodobá expozice - místní účinky - Inhalační

12,1*** mg/m^{3***}

8.2 Omezování expozice

Odchytky od standardních kontrolních podmínek (REACH)

nepoužitelné.

Vhodná technická řídicí zařízení

Samotné celkové nebo přirozené větrání jako jediný prostředek ochrany zasažených osob je zpravidla neúčinné. Je nutné samostatné větrání. V mechanických ventilačních zařízeních by se mělo používat zařízení s ochranou proti výbuchu (napo. ventilátory, vypínače a zeminné potrubí).

Osobní ochranné prostředky

Všeobecná hygienická opatření

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Nevdechujte páry nebo rozprašenou mlhu. Zajistěte, aby se zařízení k výplachu očí a bezpečnostní sprcha nacházely v blízkosti pracoviště.

Hygienická opatření

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Potřísněný oděv ihned odložte. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.

Ochrana očí

dobře těsnící ochranné brýle. Pokud hrozí vystříknutí do obličeje, kromě ochranných brýlí používejte obličejový štít.

Zařízení musí vyhovovat normě EN 166

Ochrana rukou

Používejte ochranné rukavice. Doporučení jsou uvedena níže. Jsou-li k dispozici příslušné údaje o rozkládání a pronikání, lze podle situace použít jiný ochranný materiál. Pokud jsou společně s touto chemickou látkou používány i jiné chemikálie, je nutné volit ochranný materiál podle všech přítomných chemických látek.

Vhodný materiál

butylkaučuk

Vyhodnocení

podle EN 374: stupeň 5

Tloušťka rukavic

asi 0,3 mm

Doba průniku

asi 240 min

Vhodný materiál

polyvinylchlorid

Vyhodnocení

Informace získaná na základě praktických zkušeností

Tloušťka rukavic

asi 0,8 mm

Ochrana kůže a těla

neprostupný ochranný oděv. Při problémech při zpracování používejte obličejový štít a ochranný oděv.

Ochrana dýchacích orgánů

filtrační dýchací přístroj s AX/PA filtrem. Masky na celou tvář s výše uvedeným filtrem podle požadavků výrobců na použití anebo samostatný dýchací přístroj. Zařízení musí vyhovovat normám EN 136 nebo EN 140 a EN 143.

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Kontrola enviromentální expozice

Používejte pokud možno uzavřené systavy přístrojů. Nelze-li zamezit úniku látky, musí se látka z místa úniku bezpečně odčerpat. Respektujte hraniční emisní hodnoty, příp. naplánujte čištění odpadního vzduchu. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Při úniku velikého množství látky do ovzduší nebo vodních zdrojů, půdy nebo kanalizace informujte o úniku látky příslušné úřady.

Další pokyny

Další podrobnosti o této látce jsou uvedeny v registračním svazku pod následujícím odkazem:
<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	kapalný
Barva	bezbarvý
Zápach	štiplavý
Čichový práh	1 ppm
pH	data neudána
Bod tání/rozmezí bodu tání	-81 °C
Bod varu/rozmezí bodu varu	47,6 °C @ 1013 hPa
Bod vzplanutí	-30 °C
Metoda	uzavřený kelímeček
Rychlost odpařování	data neudána
Horlavost (pevné látky, plynu)	Není relevantní, protože substance je kapalina
Dolní expoziční limit	2,6 Vol %
Horní expoziční limit	17 Vol %

Tlak par

Hodnoty [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Metoda
364	36,4	0,359	20	68	
1096	109,6	1,08	50	122	
Hustota par			1,8 (Vzduch=1) @ 37,8		

Relativní měrná hmotnost

Hodnoty	@ °C	@ °F	Metoda
0,7969	20	68	DIN 51757

Rozpustnost 306 g/l @ 25 °C, ve vodě

log POW 0,59 (vypočítané; Leo-Hansch)

Bod samovznícení 195 °C

Metoda DIN 51794

Bod rozkladu data neudána

Viskozita 0,43 mm²/s @ 20°C

Metoda viskozita, OECD 114

Nebezpečí výbuchu Není relevantní, protože substance není výbušná a nedisponuje žádnými příslušnými funkčními skupinami

Oxidací vlastnosti Není relevantní, protože substance nemá oxidační účinky a nedisponuje žádnými příslušnými funkčními skupinami

9.2 Další informace

Molekulová hmotnost	58,08
Molekulový vzorec	C ₃ H ₆ O
Index lomu	1,362 @ 20 °C

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Reaktivita produktu odpovídá třídě látek tak, jak je to typicky popsáno v učebnicích organické chemie.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. Stabilní až do asi 48 °C.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Může dojít k nebezpečné polymeraci. Polymerace je vysoce exotermní reakce, při níž může vyvinuté teplo způsobit termický rozklad a/nebo prasknutí nádoby. Může vytvářet výbušné peroxidy. Při jemném rozptýlení může docházet ke samovznícení. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem, jiskřením, otevřeným ohněm a výboji statické elektřiny. Chraňte před zdroji vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály

báze, aminy, kyseliny, oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Pravděpodobné způsoby expozice Požití, Vdechování, Zasažení očí, Styk s kůží

Akutní toxicita				
Propanal (123-38-6)				
Způsoby expozice	Koncový bod	Hodnoty	Druh	Metoda
Orálně	LD50	1690 mg/kg	krysa, samičí	OECD 401
Vdechnutí	LC50	> 4,6 mg/l (4h)	krysa, mužský/ženský	OECD 403
Dermální	LD50	2460 mg/kg	králík	OECD 402

Propanal*, CAS: 123-38-6**

Posouzení

Disponibilní údaje vedou k uvedené klasifikaci v odst. 2

Dráždění a leptání				
Propanal (123-38-6)				
Účinky látky na cílové orgány	Druh	Výsledek	Metoda	
Pokožka	králík	dráždící	OECD 404	
Oči	králík	silné dráždění	OECD 405	

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Propanal*, CAS: 123-38-6**

Posouzení

Disponibilní údaje vedou k uvedené klasifikaci v odst. 2

K dispozici nejsou žádné údaje o dráždivých účincích na dýchací cesty.

Senzibilizace				
Propanal (123-38-6)				
Účinky látky na cílové orgány	Druh	Vyhodnocení	Metoda	
Pokožka	morče	nesenzibilizující	OECD 406	
Pokožka	myš	nesenzibilizující	OECD 429	

Propanal*, CAS: 123-38-6**

Posouzení

Na základě údajů, které máme k dispozici, není nutná klasifikace pro:

Senzibilizace kůže

K dispozici nejsou žádné údaje ohledně citlivosti dýchacích cest.

Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita				
Propanal (123-38-6)				
Typ	Dávka	Druh	Metoda	
Subchronická toxicita	NOAEC: 362 mg/m ³ (49 d)	krysa, mužský/ženský	OECD 422	Vdechnutí

Propanal*, CAS: 123-38-6**

Posouzení

Na základě údajů, které máme k dispozici, není nutná klasifikace pro:

STOT RE

Karcinogenita, Mutagenita, Toxický vliv na reprodukční schopnosti					
Propanal (123-38-6)					
Typ	Dávka	Druh	Vyhodnocení	Metoda	
Toxický vliv na reprodukční schopnosti	NOEC > 3620 mg/m ³	krysa, rodičovský		OECD 422	
Mutagenita		Salmonella typhimurium	negativní	OECD 471 (Ames)	Studie in vitro
Mutagenita		V79 cells, Chinese hamster	pozitivní	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	Studie in vitro
Mutagenita		myš	negativní	OECD 474	test na buněčném jadérku
Mutagenita		lidské lymfocyty	negativní	OECD 479 (SCE)	Studie in vitro
Mutagenita		lidské hepatocyty	negativní	OECD 482	Studie in vitro

Propanal*, CAS: 123-38-6**

CMR Classification

Disponibilní údaje s ohledem na vlastnosti CMR jsou shrnuty ve shora uvedené tabulce. Nezdůvodňují však žádné zařazení do kategorie 1A nebo 1B.

Propanal*, CAS: 123-38-6**

Hlavní příznaky

Dýchací potíže, Kašel, snížení činnosti centrálního nervového systému, hypertenzivní účinek, narkóza, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, Bezvědomí.

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Látka systémově toxická pro cílové orgány - Jediná expozice

Disponibilní údaje vedou k uvedené klasifikaci v odst. 2

Látka systémově toxická pro cílové orgány - Opakovaná expozice

Na základě údajů, které máme k dispozici, není nutná klasifikace pro:

STOT RE

Jiné nepříznivé účinky

Složky výrobku mohou být absorbovány vdechováním a požitím.

Poznámka

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Další podrobnosti o této látce jsou uvedeny v registračním svazku pod následujícím odkazem:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutní toxicita pro vodní prostředí			
Propanal (123-38-6)			
Druh	Doba expozice	Dávka	Metoda
Daphnia magna (perloočka velká)	48h	EC50: 88,7 mg/l	84/449/EEC C.2
Pimephales promelas (střevle)	96h	EC50: 14 mg/l	
Desmodesmus subspicatus	72h	EC50: 260 mg/l (Rychlost růstu)	DIN 38412, part 9
Pseudomonas putida	14 h	TTC: 124 mg/l	DIN 38412, part 8

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Propanal^{***}, CAS: 123-38-6

Biologické odbourávání

91 - 97 % (28 d), Aktivovaný kal, aerobní, OECD 301 C.

12.3 Bioakumulační potenciál

Propanal (123-38-6)		
Typ	Výsledek	Metoda
log POW	0,59	vypočítané, Leo-Hansch

12.4 Mobilita v půdě

Propanal (123-38-6)		
Typ	Výsledek	Metoda
	data neudána ^{***}	

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Propanal^{***}, CAS: 123-38-6

PBT a vPvB posouzení

Není požadováno

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Propanal***, CAS: 123-38-6

data neudána

Poznámka

Zabraňte uvolnění do okolního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Informace o výrobku

Zlikvidovat při dodržení zákona a nařízení pro likvidaci odpadu. Výběr postupu likvidace je závislý na složení výrobku v momentu likvidace a na místních ustanoveních a možnostech.

Nebezpečný odpad (Podle Evropského katalogu, EWC)

Nečištěné prázdné obaly

Kontaminované balení je nutno co nejdříve vyprázdnit; po patřičném vyčištění může být znovu použito.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR/RID

14.1 Číslo OSN	UN 1275
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	Propionaldehyde
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4 Obalová skupina	II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
ADR Tunelový omezovací kód	(D/E)
Klasifikační kód	F1
Nebezpečí číslo	33

ADN

ADN kontejnerová loď

14.1 Číslo OSN	UN 1275
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	Propionaldehyde
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4 Obalová skupina	II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Klasifikační kód	F1
Nebezpečí číslo	33

ADN

ADN cisternová loď

14.1 Číslo OSN	UN 1275
----------------	---------

BEZPECNOSTNI LIST



Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	Propionaldehyde
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
Druhotné riziko	N3
14.4 Obalová skupina	II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Klasifikační kód	F1

ICAO-TI / IATA-DGR

14.1 Číslo OSN	UN 1275
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	Propionaldehyde
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4 Obalová skupina	II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	data neudána

IMDG

14.1 Číslo OSN	UN 1275
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	Propionaldehyde
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4 Obalová skupina	II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
EmS	F-E, S-D
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC	
Název výrobku	Propionaldehyde
Typ lodě	3
Kategorie poškození	Y

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpis 1272/2008, Přílohy VI

Propanal***, CAS: 123-38-6

Klasifikace	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315
Symbole nebezpečí	GHS02 Plamen GHS07 Vykřičník
Signální slovo	Nebezpečí

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Přehled nebezpečí H225, H319, H335, H315

DI 2012/18/EU (Seveso III)

Kategorie

Dodatek I, část 1:
P5a - c; v závislosti na podmínkách

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Chemický název	Stav
Propanal*** CAS: 123-38-6	regulated

Mezinárodní katalogy

Propanal*, CAS: 123-38-6**

AICS (AU)
DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2046230 (EU)
ENCS (2)-486 (JP)
ISHL (2)-486 (JP)
KECI KE-29254 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
NZIoC (NZ)
TCSI (TW)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Zpráva o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report - CSR) není potřebná.

ODDÍL 16: Další informace

Plné znění H-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Zkratky

Seznam pojmů a zkratk naleznete na následujícím odkazu:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Pokyny pro školení

Pro účinné poskytování první pomoci je nezbytné speciální vyškolení.

Zdroje hlavních údajů použitých k sestavení bezpečnostního listu

Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí z vlastních údajů Oxea a veřejných zdrojů považovaných za důvěryhodné nebo přijatelné. Chybějící údaje vyžadované podle OSHA, ANSI nebo 1907/2006/EC znamenají, že nejsou známy údaje splňující tyto požadavky.

Propanal
10640

Verze/revize

3 .00

Další informace pro bezpečnostní datový list

Změny proti předchozí verzi jsou označeny symbolem ***. Dodržujte národní a místní platné předpisy. Další informace, jiné materiálové bezpečnostní listy nebo technické údaje naleznete na webové stránce Oxea (www.oxea-chemicals.com). Tato příloha není vyžadována, protože je látka registrována v rámci REACH jako meziprodukt

Odmítnutí

Pouze pro průmyslové účely. Údaje zde uvedené jsou přesné podle stávající úrovně znalostí. Není zaručeno, že soupis uvedených nebezpečí je úplný. Oxea neposkytuje vyjádřené ani odvozené záruky na bezpečnost použití tohoto materiálu v procesech uživatele nebo v kombinaci s jinými látkami. Odpovědnost za určení vhodnosti použití materiálu jakýmkoliv způsobem, pro jakýkoliv účel a jakýkoliv záměr nese uživatel. Uživatel je povinen dodržovat všechny platné předpisy na ochranu bezpečnostní a zdraví.

Konec bezpečnostní přílohy