

Isononanol

10320

Version / révision

2

Date de révision

25-juil.-2019

Remplace la version

1.00\*\*\*

Date d'émission

25-juil.-2019

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Identification de la substance  
ou de la préparation

**Isononanol**

Nom Chimique

3,5,5-Trimethylhexan-1-ol\*\*\*

No.-CAS

3452-97-9

N°CE

222-376-7

Numéro d'enregistrement  
(REACH)

01-2119937262-41\*\*\*

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

Intermédiaire isolé transporté (1907/2006)

Utilisations déconseillées

aucun(e)

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la  
société/entreprise

**OXEA GmbH**  
Rheinpromenade 4A  
D-40789 Monheim  
Germany

Informations sur le produit

Product Stewardship  
FAX: +49 (0)208 693 2053  
email: psq@oxea-chemicals.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Téléphone en cas d'urgence

+44 (0) 1235 239 670 (UK)  
accessible 24/7\*\*\*

Nationale téléphone en cas  
d'urgence

Tox Info Suisse  
145  
accessible 24/7

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Cette substance est classée et étiquetée (CLP) selon la directive 1272/2008/CE et ses amendements\*\*\*

Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2, H315\*\*\*

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2, H319\*\*\*

Toxicité systémique pour certains organes cibles - Expositions répétées Catégorie 2, H373\*\*\*

Indications complémentaires

Isononanol  
10320

Version / révision 2

Le texte explicite des mentions des dangers et les marquages de danger complémentaires figurent en annexe 16.\*\*\*

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Marquage selon la directive 1272/2008/CE avec compléments (CLP).\*\*\*

### Symboles de danger



#### Mot d'avertissement

**Attention**

#### Déclarations de risque

H315: Provoque une irritation cutanée.  
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  
H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion.\*\*\*

#### Consignes de sécurité

P260: Ne pas respirer les gaz/brouillard/vapeurs.  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.\*\*\*

## 2.3. Autres dangers

Des composants du produit peuvent être absorbés par inhalation, ingestion et à travers la peau  
Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense

Évaluation PBT et VPVB Non demandé\*\*\*

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

\*\*\*

Nom Chimique	No.-CAS	REACH-No	1272/2008/EC	Concentration (%)
3,5,5-Trimethylhexane-1-ol	3452-97-9	01-2119937262-41** *	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT RE 2; H373	> 97,5

Le texte explicite des mentions des dangers et les marquages de danger complémentaires figurent en annexe 16.\*\*\*

Isononanol  
10320

Version / révision 2

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Inhalation

Garder tranquille. Bien aérer. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.

#### Peau

Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.

#### Yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact. Un examen médical immédiat est requis.

#### Ingestion

Appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Symptômes principaux

Toux, nausée, Gêne gastro-intestinale, vomissements.

#### Risque particulier

irritation pulmonaire, Effets foie, Troubles rénaux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Conseils généraux

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Le secouriste doit se protéger.

Traiter de façon symptomatique. En cas d'ingestion, irriguer l'estomac en utilisant en plus du charbon actif.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

mousse résistant à l'alcool, poudre d'extinction, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), eau pulvérisée

#### Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les émanations gazeuses dangereuses produites par la combustion incomplète peuvent être constituées par:  
monoxyde de carbone (CO)

dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Les gaz dégagés lors d'un incendie sont classés principalement toxiques par voie respiratoire

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense

Isononanol  
10320

Version / révision 2

## 5.3. Conseils aux pompiers

### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

L'équipement du pompier doit comprendre un appareil respiratoire autonome et un équipement anti-feu complet approuvés par le NIOSH ou conformes à la norme EN 133).

### Mesures de lutte contre l'incendie

Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau. Endiguer et collecter l'eau d'extinction. Éloigner les personnes du feu et rester dans le vent.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Personnel non formé pour les cas d'urgence: Équipement de protection individuelle, voir paragraphe 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Pour le personnel de sauvetage : voir Équipement de protection individuelle au chapitre 8.\*\*\*

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter une fuite ou un déversement supplémentaire. Ne pas déverser le produit dans l'environnement aquatique sans prétraitement (installation avec traitement biologique).

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Méthodes de confinement

Stopper le flux de matière (si c'est possible sans danger) en prenant les mesures de sécurité nécessaires. Recueillir la matière répandue si possible.

#### Méthodes de nettoyage

Enlever avec un absorbant inerte. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. Si le liquide a été renversé en grande quantité nettoyer rapidement en écopant ou en aspirant. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques).

### 6.4. Référence à d'autres sections

Équipement de protection individuelle, voir paragraphe 8.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.

#### Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Isononanol  
10320

Version / révision 2

## Remarques concernant la protection de l'environnement

Voir chapitre 8 : Limitation et surveillance de l'exposition environnementale.

## Produits incompatibles

acides forts  
oxydants forts

## 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). Si un feu se déclare au voisinage du produit, refroidir d'urgence les récipients par vaporisation d'eau. Mettre à terre et relier les conteneurs lors de transvasements. Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense.

### Mesures techniques/Conditions de stockage

Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

### Classe de température

T2

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Intermédiaire isolé transporté (1907/2006)

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition Union Européenne

Pas de limites d'exposition établies

#### Suisse limites d'exposition

Pas de limites d'exposition établies.

#### DNEL & PNEC

La substance a été enregistrée comme produit intermédiaire transporté isolé qui ne doit être manipulé que dans des conditions strictement contrôlées.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Différences par rapport aux conditions de contrôle standard (REACH)

La substance a été enregistrée en tant que produit intermédiaire isolé transporté et doit être manipulée dans le respect de conditions sévères contrôlées durant toute sa durée de vie, selon l'article 18.4, REACH.\*\*\*

#### Dispositifs techniques de commande adaptés

L'aspiration diffuse et la réduction de l'air sont souvent insuffisants pour limiter l'exposition des employés. En général, une aspiration locale est préférable. Utilisez des appareils antidéflagrants (p. ex. ventilateurs,

Isononanol  
10320

Version / révision 2

interrupteurs et terre) dans des systèmes mécaniques de ventilation.  
Les mesures techniques et de minimisation des risques doivent maintenir des conditions strictement contrôlées.  
Cela est également valable en ce qui concerne l'exposition à l'environnement.\*\*\*

## Équipement de protection individuelle

### **Pratiques générales d'hygiène industrielle**

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les poussières ou brouillards. S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail.

### **Mesures d'hygiène**

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

### **Protection des yeux**

lunettes de sécurité à protection intégrale. En plus des lunettes protectrices, porter un masque facial s'il y a un risque de projection sur le visage.

L'équipement doit être conforme à EN 166

### **Protection des mains**

Porter des gants de protection. Les recommandations sont énumérées ci-dessous. D'autres matières de protection peuvent être utilisées en fonction de la situation si des informations suffisantes concernant la dégradation et l'infiltration sont disponibles. Si d'autres produits chimiques sont utilisés conjointement avec.

<b>Matière appropriée</b>	caoutchouc nitrile
<b>Substance de référence</b>	2-Éthylhexanol
<b>Évaluation</b>	selon EN 374: niveau 6
<b>Épaisseur du gant</b>	env 0,55 mm
<b>Temps de pénétration</b>	> 480 min

<b>Matière appropriée</b>	chlorure de polyvinyle / caoutchouc nitrile
<b>Substance de référence</b>	2-Éthylhexanol
<b>Évaluation</b>	selon EN 374: niveau 6
<b>Épaisseur du gant</b>	env 0,9 mm
<b>Temps de pénétration</b>	> 480 min

### **Protection de la peau et du corps**

vêtements étanches. Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

### **Protection respiratoire**

appareil respiratoire avec filtre A. Masque complet avec filtre susmentionné suivant les exigences utilisées par les fabricants ou appareil respiratoire indépendant. L'équipement doit être conforme à EN 136 ou à EN 140 et EN 143.

### **Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Si possible, utiliser des appareillages fermés. Lorsque le dégagement de produit ne peut être évité, celui-ci doit être aspiré au point de sortie. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. En cas de dégagement de grandes quantités de produit dans l'atmosphère ou d'infiltration dans les cours d'eau, le sol ou les canalisations, contacter les autorités compétentes.\*\*\*

## **SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Isononanol  
10320

Version / révision 2

<b>Aspect</b>	liquide
<b>Couleur</b>	incolore
<b>Odeur</b>	alcoolique
<b>Seuil olfactif</b>	donnée non disponible
<b>pH</b>	donnée non disponible
<b>Point/intervalle de fusion</b>	-80 °C (Point d'écoulement)
<b>Point/intervalle d'ébullition</b>	193,5 °C @ 1013 hPa
<b>Point d'éclair</b>	76 °C
<b>Méthode</b>	ISO 2719
<b>Vitesse d'évaporation</b>	donnée non disponible
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	Ne s'applique pas étant donné que la substance n'est pas un liquide
<b>Limite inférieure d'explosivité</b>	donnée non disponible
<b>Limite supérieure d'explosivité</b>	donnée non disponible

<b>Pression de vapeur</b>	***				
Valeurs [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Méthode
2	0,2	0,002	20	68	
7,6	0,76	0,008	50	122	
<b>Densité de vapeur</b>	5,0 (Air=1) @20 °C (68 °F)				

<b>Densité relative</b>	***			
Valeurs	@ °C	@ °F	Méthode	
0,8264	20	68	DIN 51757	
<b>Solubilité</b>	0,4 g/l @ 20 °C, dans l'eau, OECD 105***			
<b>log Pow</b>	3,7 (mesuré), OECD 117			
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	385 °C			

<b>Méthode</b>	EU A.15
<b>Température de décomposition</b>	donnée non disponible
<b>Viscosité</b>	14,19 mPa*s @ 20 °C
<b>Méthode</b>	dynamique, OECD 114
<b>Dangers d'explosion</b>	Ne s'applique pas étant donné que la substance n'est pas explosive et ne dispose pas de groupes fonctionnels correspondants
<b>Propriétés comburantes</b>	Ne s'applique pas étant donné que la substance n'a pas d'effet oxydant et ne dispose pas de groupes fonctionnels correspondants

## 9.2. Autres informations

<b>Poids moléculaire</b>	144,26
<b>Formule moléculaire</b>	C9 H20 O
<b>Tension de surface</b>	38,0 mN/m (0,36 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

La capacité de réaction du produit correspond à celle de la classe de substance, comme typiquement décrite dans les manuels d'instruction du domaine de la chimie organique.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Isononanol  
10320

Version / révision 2

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense. Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.\*\*\*

## 10.4. Conditions à éviter

Eviter tout contact avec la chaleur, les étincelles, les flammes et les décharges statiques. Eviter toute source d'inflammation.

## 10.5. Matières incompatibles

acides forts, oxydants forts.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition en utilisation conforme.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Voies d'exposition probables** Ingestion, Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau\*\*\*

<b>Toxicité aiguë</b>				
<b>3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)</b>				
Voies d'exposition	Point final	Valeurs	Espèce	Méthode
Oral(e)	LD50	> 2000 mg/kg	rat, mâle/femelle	OECD 401
Oral(e)	LD50	2300 mg/kg	rat, mâle/femelle	OECD 401
Dermique	LD50	2307 mg/kg	lapin	OECD 402

### **3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

#### **Évaluation**

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :

Toxicité aiguë par voie orale

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Toxicité aiguë par inhalation

On n'a pas pu déterminer une CL50/inhalation/4h/rat parce qu'aucune mort de rat n'a été observée pour la concentration maximum atteignable\*\*\*

<b>Irritation et corrosion</b>				
<b>3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)</b>				
Effets sur l'organe-cible	Espèce	Résultat	Méthode	
Peau	lapin	irritation modérée de la peau	OECD 404	4h
Yeux	lapin	Irritation modérée des yeux	OECD 405	

### **3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

#### **Évaluation**

Les données disponibles ont pour résultat la classification indiquée au paragraphe 2

Pas de données sur l'effet irritant des voies respiratoires disponibles\*\*\*

## Sensibilisation



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Isononanol  
10320

Version / révision 2

<b>3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)</b>				
Effets sur l'organe-cible	Espèce	Évaluation	Méthode	
Peau	Expérience chez l'homme	non sensibilisé	OECD 406	

### **3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

#### **Évaluation**

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :

Sensibilisation cutanée

Il n'existe pas de données sur la sensibilisation des voies respiratoires\*\*\*

#### **Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée**

<b>3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)</b>				
Type	Dose	Espèce	Méthode	
14 days	NOAEL: 12 mg/kg/d	rat, mâle/femelle	OECD 422	Oral(e)
14 days	LOAEL: 60 mg/kg/d	rat, mâle/femelle	OECD 422	Oral(e)

### **3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

#### **Évaluation**

Les données disponibles ont pour résultat la classification indiquée au paragraphe 2\*\*\*

#### **Cancérogénicité, Mutagénicité, Toxicité reproductrice**

<b>3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)</b>					
Type	Dose	Espèce	Évaluation	Méthode	
Toxicité reproductrice	NOAEL 300 mg/kg/d	rat, parental, mâle		OECD 422, Oral	
Toxicité reproductrice	NOAEL 60 mg/kg/d	rat, parental, femelle		OECD 422, Oral	
Toxicité reproductrice	NOAEL 12 mg/kg/d	Rat, 1ere génération, mâle/femelle		OECD 422, Oral	
Mutagénicité		Salmonella typhimurium	négatif	OECD 471 (Ames)	Étude in vitro
Mutagénicité		Escherichia coli	négatif	OECD 472	Étude in vitro
Mutagénicité		V79 cells, Chinese hamster	négatif	OECD 473 (aberration chromosomique)	Étude in vitro
Toxicité pour le développement	NOAEL 12 mg/kg/d	rat		OECD 422	Toxicité maternelle, Toxicité pour l'embryon
Toxicité pour le développement	NOAEL 12 mg/kg/d	rat		OECD 422	Toxicité pour le fœtus
Toxicité pour le développement	NOAEL 300 mg/kg/d	rat		OECD 422	Tératogénicité

### **3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

#### **CMR Classification**

Les données disponibles sur les propriétés CMR figurent dans le tableau ci-dessus. Elles ne justifient pas de classification dans la catégorie 1A ou 1B\*\*\*

#### **Évaluation**

Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes

Pas de toxicité pour le développement s'il y a absence de toxicité maternelle\*\*\*

Isononanol  
10320

Version / révision 2

## 3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9

### Symptômes principaux

Toux, nausée, Gêne gastro-intestinale, vomissements.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - Exposition unique

Du fait de données manquantes, une classification n'est pas possible pour ce qui suit :  
STOT SE\*\*\*

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - Expositions répétées

Effets foie

Troubles rénaux

Les données disponibles ont pour résultat la classification indiquée au paragraphe 2\*\*\*

### Toxicité par aspiration

En raison de la viscosité, aucun danger d'aspiration ne résulte de ce produit\*\*\*

### Effets nocifs divers

Des composants du produit peuvent être absorbés par inhalation, ingestion et à travers la peau.

### Note

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Vous trouverez de plus amples détails sur cette substance dans le dossier Enregistrement en cliquant sur le lien suivant: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.\*\*\*

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Toxicité aiguë pour le milieu aquatique

##### 3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)

Espèce	Durée d'exposition	Dose	Méthode
Oryzias latipes	96h	LC50: 27,7 mg/l	OECD 203
Daphnia magna	48h	LC50: 6,77 mg/l	OECD 202
Scenedesmus capricornutum (algue d'eau douce)	72h	EC50: > 33,3 mg/l (Biomasse)	OECD 201
Scenedesmus capricornutum (algue d'eau douce)	72h	NOEC: 4,7 mg/l (Biomasse)	OECD 201

#### Toxicité à long terme

##### 3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)

Type	Espèce	Dose	Méthode	
mortalité	Daphnia magna	LC50: > 3,87 mg/l	OECD 202	21 d
Toxicité reproductrice	Daphnia magna	EC50: 2,09 mg/l	OECD 202	21 d
mortalité	Oryzias latipes	LC50: > 17 mg/l	OECD 204	
mortalité	Oryzias latipes	NOEC: 1,28 mg/l	OECD 204	

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### 3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9

##### Biodégradation

3,67 % (28 d), Boue activée, Difficilement biodégradable, OECD 301 C.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### 3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)

Type	Résultat	Méthode
BCF***	3,9 - 8,1 @ 100 µg/l***	OECD 305 C***

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Isononanol  
10320

Version / révision 2

log Pow***	3,7***	mesuré(e), OECD 117***
------------	--------	------------------------

## 12.4 Mobilité dans le sol

<b>3,5,5-Trimethylhexane-1-ol (3452-97-9)</b>		
Type	Résultat	Méthode
Tension de surface***	38,0 mN/m (0,36 g/l @ 20°C (68°F))***	OECD 115***

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

Évaluation PBT et VPVB

Non demandé\*\*\*

## 12.6. Autres effets néfastes

**3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

donnée non disponible\*\*\*

### Note

Éviter le rejet dans l'environnement.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Informations sur le produit

Éliminer sous l'observation des lois et réglementations concernant l'évacuation des déchets. Le choix de la procédure d'évacuation dépend de la composition du produit au moment de son évacuation, des réglementations locales et des possibilités d'évacuation.

Déchet dangereux conforme le Catalogue européen des déchets (EWC)

#### Emballages vides contaminés

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### SECTION 14.1 - 14.6 \*\*\*

#### ADR/RID

Marchandise non dangereuse

#### ADN

Navire à conteneurs ADN  
Marchandise non dangereuse

#### ADN

Bateau-citerne ADN

### 14.1. Numéro ONU

\*\*\* ID 9006

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Isononanol  
10320

Version / révision 2

**14.2. Nom d'expédition des Nations unies** \*\*\* Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a.  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** \*\*\* 9  
Risques secondaires N3, F\*\*\*  
**14.4. Groupe d'emballage** -\*\*\*  
**14.5. Dangers pour l'environnement** \*\*\* Environnement\*\*\*  
**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** donnée non disponible\*\*\*

**ICAO-TI / IATA-DGR** Marchandise non dangereuse

**IMDG** Marchandise non dangereuse

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC** \*\*\*

Nom du produit	Nonyl alcohol
Type de bateau	2
Catégorie de polluant	Y

## SECTION 15: Informations réglementaires

**15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementation 1272/2008, Annexe VI**

N'est pas listée

**DI 2012/18/EU (Seveso III)**

Catégorie non soumis(e)

**DI 1999/13/EC (VOC Guideline)**

Nom Chimique	Statut
3,5,5-Trimethylhexane-1-ol CAS: 3452-97-9	régulé

### **Inventaires internationales**

**3,5,5-Trimethylhexane-1-ol, CAS: 3452-97-9**

AICS (AU)\*\*\*  
DSL (CA)\*\*\*  
IECSC (CN)\*\*\*  
EC-No. 2223767 (EU)\*\*\*  
ENCS (2)-217 (JP)\*\*\*  
ISHL (2)-217 (JP)\*\*\*  
KECI KE-34566 (KR)\*\*\*  
PICCS (PH)\*\*\*  
TSCA (US)\*\*\*

Isononanol  
10320

Version / révision 2

NZIoC (NZ)\*\*\*  
TCSI (TW)\*\*\*

## Information sur les législations nationales La Suisse

### Suisse Poison liste 1

Nom Chimique	ID-Nr.	Catégorie de toxicité	Sensibilisation	Absorption par la peau	Désignation du cancer
3,5,5-Trimethylhexane-1-ol CAS: 3452-97-9	G-3304***	cat. 4***			

### Suisse composés organiques volatils (COV)

N'est pas listée

### Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM)

non réglementé

### Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)

non réglementé

Pour obtenir des détails ou des informations supplémentaires, veuillez consulter le règlement d'original.

## SECTION 16: Autres informations

### Texte des phrases H mentionnées aux articles 2 et 3

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion.\*\*\*

### Abréviations

Une liste des termes et des abréviations se trouve sur le lien suivant :

[http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information\\_requirements\\_r20\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf)

### Conseils relatifs à la formation

Pour des premiers soins efficaces, un cours spécial / une formation sont nécessaires.

### Sources des principales données utilisées dans la fiche de données

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur les données dont dispose Oxea et sur les sources publiques considérées valides ou acceptables. L'absence d'éléments d'informations requis par OSHA, ANSI ou 1907/2006/EC indique que des informations en adéquation avec ces exigences sont disponibles.

### Autres informations pour la présente fiche de sécurité

Observer les prescriptions légales en vigueur au plan national et au plan local. Les modifications de la version précédente sont indiquées par \*\*\*.

L'annexe n'est pas nécessaire car la substance a été enregistrée sous REACH comme produit intermédiaire

### Clause de non-responsabilité

**Pour usage industriel uniquement.** Les informations contenues sont conformes à nos meilleures connaissances. Nous ne suggérons ou ne garantissons pas que les risques énumérés soient les seuls risques qui existent. Oxea ne donne aucun type de garantie, expresse ou implicite, au sujet de l'utilisation de ce matériel dans votre procédé ou en combinaison avec d'autres substances d'une manière sûre. La détermination de la convenance de ce matériel pour n'importe quelle utilisation ou la façon de l'utilisation envisagée relève de la seule

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Isononanol  
10320

Version / révision 2

---

responsabilité de l'utilisateur. L'utilisateur doit répondre à toutes les normes applicables de sûreté et de santé.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**